

# PREMIUM PAINT INSPIRED BY PANTONE MULTI



PANTONE PREMIUM MULTI PAINT是一种可呈现PANTONE COLOR的涂料，几乎不含挥发性有机化合物和有害重金属。另外本品附着性优异，采用特殊乳液树脂和颜料作为主剂，不仅可用于混凝土，还可用于现有的油性搪瓷等旧涂层等各种基材表面，是一种顶级内/外部用漆。本品几乎不会产生异味，防霉变性能卓越，适用于医院、学校建筑、商厦与办公室等人员往来频繁的地方及家庭住宅。

用途

混凝土、水泥砂浆、石膏板等碱性基材表面与木材  
搪瓷、天然漆等油性旧涂膜

## 产品特性

油漆型	100%丙烯酸乳液水性外部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	40 分	30 分	20 分
	固化干燥	1.5 时间	1 时间	30 分
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	4 时间	2 时间
稀释剂	自来水 (稀释率: 最大10%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
区分	光泽 (60°)	固体容积比	理论涂布量 (白色为准)	
无光 (FLAT)	3 以下	约 41%	5~7m <sup>2</sup> /l/2次	
半消光 (Egg-Shell)	10~15	约 35%	5~6m <sup>2</sup> /l/2次	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气4小时以上		颜色	白色、其他颜色
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

## 产品特性(物性资料)

演绎华丽的颜色	可演绎各种华丽的颜色 (PANTONE公司的大韩国公式用漆)
卓越的涂膜属性	涂膜结构致密, 耐污染性与对于门、窗框等各种旧涂膜附着力优异, 防霉变与苔藓。
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE, APEO(一种环境荷尔蒙)FREE与涂装过程中几乎不存在异味的环保水性涂料。

## 使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>由于Crayon、彩色铅笔等儿童乱涂和手摸痕迹被沾污时, 利用中性洗涤剂稀释液和软布清除污染物后擦拭表面即可。</li><li>发霉部位利用Lax或者除霉剂清除霉菌后, 用抹布等清洗擦拭, 必须待完全干燥后方可进行涂装。</li><li>存在旧涂膜时, 为增加粘性, 用砂纸打磨后清洁后进行涂装。</li><li>在混凝土与普通水性旧涂膜上进行过涂装时, 与一般水性漆表面处理方式相同。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>底漆<ol style="list-style-type: none"><li>表面处理结束后, 必要时将Gesso按10%以内比率用水稀释, 然后用滚筒、粉刷或者喷涂方式按干燥涂膜30μm左右标准涂装1次。</li></ol></li><li>面漆<ol style="list-style-type: none"><li>底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。</li><li>必要时按最高10%比率用水进行稀释涂装。</li><li>进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过3小时以上。</li></ol></li></ol>