

纯&水花纹漆



较之于现有的油性天然漆型花纹漆，纯&水花纹漆是全新开发的环保产品，外观美丽，可操作性优异，同时在涂装过程中或者涂装后也几乎不会产生有机溶剂异味，可提供愉悦的环境，是一种兼顾现场施工人员健康状况的高品质功能性装修涂料。

用途

建筑物内部、水泥墙面与石膏板处理部位等的绿色环保装饰处理用
(单元楼/学校/大厦等楼梯走廊等)

产品特性

油漆型	水性丙烯酸系树脂		
干燥时间	区分	5℃	20℃
	硬化干燥		8 时间
30℃			
稀释剂	自来水(稀释率: 5~10%, 容积比)	涂装方法	喷涂 (花纹漆专用喷枪)
比重	约 1.0	理论涂布量	5~10m ² /ℓ
保管与储存	6个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

环保性	水性漆环保产品。
	涂装时几乎不产生有机溶剂异味, 施工环境舒适。 获得环境标志认证的产品。
多样性	颜色与花纹形式多样, 可供消费者选择范围广。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。(20℃标准, 养生30日以上) 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 不同底漆产品可能会导致粘附不良, 请务必使用本公司指定涂料, 调色时请使用水性调色剂。 2. 中漆 ① 请采用花纹漆专用喷枪或者压送式(加压杯、加压罐)喷涂系统进行涂装。 ② 使用过程中提升喷涂压力时会导致颗粒被破坏, 请务必采用低压喷涂系统(HVLP SYSTEM)进行涂装。(喷涂压力: 2~3Kgf/cm²) ③ 涂装时请将喷枪与被涂物保持直角, 角落或者棱角部位请采用宽面进行涂装。 3. 面漆 ① 中漆材料完全干燥后用NMC-E或者NMC-EF涂装1次。