

# ALL-NEW COLOR STAIN



本品为采用特殊树脂和颜料作为主要成分配比制成的木材专用半透明保护用漆。本品可提供木材抗菌、防腐效果，防止水分、紫外线等导致木材变色、扭曲等，延长木材寿命。本品采用特殊颜料，可增强颜料鲜明度，通过涂抹各种颜色，让木材外观更加美观。

用途

纹木壁纸、集成木、原木家具等木材部分

## 产品特性

|        |                         |       |           |      |
|--------|-------------------------|-------|-----------|------|
| 油漆型    | 油性着色剂                   |       |           |      |
| 干燥时间   | 区分                      | 5°C   | 20°C      | 30°C |
|        | 触干                      |       | 8 时间      |      |
|        | 硬化干燥                    |       | 36 时间     |      |
|        | 可重新涂装时间 (最少)            |       | 12 时间     |      |
| 稀释剂    | 使用原液                    | 涂装方法  | 刷子、滚筒、喷涂  |      |
| 比重     | 约 1.0±0.10              | 固体容积比 | 29±1 %    |      |
| 理论涂布量  | 5~6m <sup>2</sup> /l/2次 | 干涂膜厚度 |           |      |
| 重新涂装间隔 | 20°C, 需充分通风换气12小时以上     | 光泽    | 无光 (渗入木材) |      |
| 颜色     | 各色                      |       |           |      |

## 产品特性(物性资料)

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 美丽的外观  | 木纹鲜明，外观美丽。             |
| 抗菌功效   | 抗菌、防腐，具有保护木材的效果        |
| 优异的渗透力 | 散发隐约光泽，渗透力优异，木材保护效果优异。 |

## 使用方法

|      |  |
|------|--|
| 表面处理 | <ol style="list-style-type: none"><li>基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。</li><li>请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。</li><li>请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。</li></ol>  |
| 涂装方法 | <ol style="list-style-type: none"><li>请不要稀释进行涂装。</li><li>底面处理结束后，请利用涂装工具（刷子、滚筒、喷涂工具等）涂装COLOR STAIN透明漆。</li><li>1次涂装后在20°C条件下经过12小时以上后再进行涂装。</li><li>使用刷子、滚筒时不要一次涂装过厚，请分多次薄薄涂抹。</li></ol> |