

纯&水 WOOD STAIN



本品为采用特殊树脂和颜料作为主要成分配比制成的木材专用环保型水性丙烯酸保护用漆。本品可提供木材抗菌、防腐效果，防止水分、紫外线等导致木材变色、扭曲等，延长木材寿命。本品采用特殊颜料，通过涂抹各种颜色，让木材外观更加美观。

用途

木制住宅与建材用内/外部木材、室内装修用
木材家具与玩具，其他木材处理部位改良用

产品特性

油漆型	水性丙烯酸型			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		30分	
	硬化干燥		4时间	
	可重新涂装时间(最少)		2时间	
稀释剂	使用原液	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.0	固体容积比	16±1%	
理论涂布量	5~6m ² /ℓ	干涂膜厚度	30μm	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气2小时以上	颜色	市售产品与调色颜色	
光泽	无光(渗入木材)			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

耐久性	耐水性、耐久性优异，可长久保持建筑物外观。
抗菌功效	抗菌、防腐，具有保护木材的效果
环保性	几乎不会产生VOC与异味的环保产品。
木材防护性	木材渗透性优异，木材防护效果良好。
施工效率	干燥迅速，施工效率优异。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">表面处理结束后用刷子或者采用喷涂方式涂装1次保护用漆。1次涂装过厚时容易产生气泡，请不要涂装过厚。1次涂装后在20℃条件下至少经过2时间后，进行第2次面漆涂装。