

DEM-1009

Adhesive



DEM-1009 作为 1 液型 EPOXY RESIN 黏合剂，对钢材材料及磁的黏着性卓越，是耐热性及强度卓越的产品。

用途

磁性磁芯及金属材料黏合剂

产品特性

增光剂类型	1 液型环氧树脂类型		
产品特性	1 作业性卓越。 2 热冲击性卓越。 3 为 1 液型，使用便利。 4 黏着力卓越。		
稀释剂	无	可使用时间 (10℃)	3 个月
外观	灰色		
黏度	520 ~ 620 POISE	硬化条件	150℃×30 分钟/ 130℃×1~2 小时
比重	1.55±0.02	UL 认证	非认证
GELTIME(130℃)	4 ~ 5 min	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	1 液型	产品有效期限	自生产日起 3 个月（冷藏保存时）

产品特征 (物性 DATA)

黏着强度	300~400 Kg/cm ²
------	----------------------------

使用方法

使用方法	1 将产品涂覆于材料。 2 按照规定的硬化条件硬化。
------	--

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。