

NRP-CD500gf

Silicone adhesive



NRP-CD500Gf 作为 3 液型缩合类硅黏合剂，是适用于制作 Film 保护用 Film 的有效产品。尤其是对不可进行白金硬化的 TPU (Thermoplastic polyurethane) 进行硬化。

用途

Silicone adhesive

产品特性

产品类型	3 液性硅黏合剂		
产品特性	1 流平、滤泡性等卓越的作业性 2 卓越的 rework 特性 3 表面扩展性卓越。		
稀释剂	甲苯、MEK、核酸	可使用时间 (25℃)	3 小时
外观	透明液体		
黏度	1,000±100	硬化条件	130℃×2~5 分钟
比重	0.95±0.05	U L 认证	非认证
固形物	39±1 %	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	主剂:硬化剂:硬化触媒 = 52:5:3	产品有效期限	自生产日起 6 个月 (室温保存时)

产品特征 (物性 DATA)

黏着力	450~550gf/cm ² (30μm)
-----	----------------------------------

使用方法

使用方法	1 将产品涂覆于材料。 2 按照规定的硬化条件硬化。
特别事项	1 上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。 2 请熟知 MSDS 后使用产品。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。

NOROO 노루페인트