

NRP-CFC-2577

Silicone conformal coating



NRP-CFC-2577 产品是由油系硅树脂构成的 1 液性高硬度涂层剂，起到保护较高的湿度或严酷环境下的 PCA(printed circuit assemble)，保持长期可信性的作用。

用途

PCA(printed circuit assemble) 保护涂层

产品特性

涂层剂类型	1 液型硅		
产品特性	1	多样的作业性	
	2	常温硬化快速	
	3	卓越的电气、物理特性	
	4	在严酷的外部环境下保护涂层的性能	
	5	卓越的耐久性	
稀释剂	指定稀释剂	可使用时间 (25℃)	1 液型
外观	透明液体 (可调配颜色)		
黏度	165±30	硬化条件	自然条件或热风条件
比重	1.00±0.05	UL 认证	非认证
Tack free time (室温)	8 min	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	1 液型	产品有效期限	自生产日起 6 个月 (室温保存)

产品特征 (物性 DATA)

Durometer	85 (share A type)
-----------	-------------------

使用方法

使用方法	1 产品为 1 液型产品，可使用毛刷、喷涂、Dispenser 等各种方法。 2 按照规定的硬化条件硬化。
特别事项	1 上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。 2 本产品为 1 液型产品，无需主剂与硬化剂混合，可直接使用。 3 请熟知 MSDS 后使用产品。 4 保存期限为室温下 6 个月。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。