

# YEGREENA STONE EVER 透明面漆



YEGREENA STONE EVER 透明面漆是把特殊丙烯酸硅系列树脂使用的超耐候性透明面漆。该是环保性属性涂料，涂装时几乎没有异味，不仅是专家，任何人都可以轻松地涂装，尤其是可用于内外部用的透明面漆涂料。

用途

YEGREENA STONE EVER 面漆透明

## 产品特性

油漆型	水性丙烯酸硅			
Drying time	Category	10°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	40 分	30 分
	硬化干燥	5 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	4 时间	3 时间
稀释剂	自来水(稀释率：最大10%)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
理论涂布量	0.15~0.2 kg/m <sup>2</sup>	颜色	透明	
光泽	无光、光面、反光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5°C~30°C，湿度80%以下)			

## Product Properties (Physical Property Data)

耐久性	耐水性、耐碱性优异，可长久保持初期外观，历久弥新。
环保性	几乎不会产生VOC与异味的环保产品。

## 使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 基材必须充分养生。(20°C标准，养生30日以上)</li><li>2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。</li><li>3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 使用不合适的底漆时可能会发生附着不良现象，故而必须使用本公司指定涂料，调色时也要使用水性调色剂。</li></ol></li><li>2. 中底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 用专用喷枪进行涂装，依照花纹，喷嘴口径调整至3~8mm，喷射压力调整至3~5kgf/cm<sup>2</sup>，依照涂装方法会发生颜色与纹路形态的差异，而先进行实验涂装后，再进连续涂装。</li></ol></li><li>3. 中面漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 用专用喷枪或押送式(押送杯，押送槽，压力调整机)喷涂体系进行涂装。</li><li>② 喷涂时，压力增加的话，易发生涂料粒子的破坏现象，而必须用低压喷涂涂装系统进行涂装。</li><li>③ 进行喷涂涂装时与涂装面呈直角，角落与棱角部位用宽面进行涂装。</li></ol></li><li>4. 面漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 待中漆完全干燥后进行涂装，使用不合适的面漆时可能会发生外观不良现象，故而必须先要把YEGREENA STONE EVER 透明面漆一次涂布后，需至少养生24小时以上。</li></ol></li></ol>