

# 팬톤 에어프레쉬

Premium paint inspired by PANTONE



팬톤 에어프레쉬는 도료에 함유된 특수 성분에 의하여 대기중의 휘발성 오염물질을 흡착, 특히 포름알데히드에 대한 물리적, 화학적 흡착을 통하여 대기를 정화하는 기능을 가지고 있는 무광택의 벽지 및 콘크리트용 도료입니다. 본 도료는 도장 및 건조과정에서 냄새가 거의 없으며 항곰팡이, 항세균 기능의 보유를 통하여 항균마크를 보유한 고기능성 페인트입니다.

용도

아파트, 상가, 학교, 병원, 오피스텔 등의 인테리어용 실크, 종이벽지 보수 및 콘크리트 마감용

## 제품특성

페인트타입	아크릭 에멀전 수성 내부용 / 상도			
건조시간	구분	5°C	20°C	30°C
	경화건조	3시간	2시간	1시간
	재도장가능시간(최소)	4시간	3시간	2시간
희석제	상수도물(희석율:최대20%, 부피비)	도장방법	붓, 롤러, 스프레이 도장	
비중	약 1.44(백색기준)	고형분용적비	34.6 % (백색기준)	
이론도포량	4~6 m <sup>2</sup> /ℓ/2회	건조도막두께	80μm (2회도장 추천)	
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 3시간 이상	색상	백색 및 기타색	
광택	무광			
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)			

## 제품특징 (물성 DATA)

공기정화	포름알데히드에 대한 화학적, 물리적 흡착을 통하여 대기 정화 기능을 발휘합니다.
우수한 항균성	항세균성 및 항곰팡이성이 뛰어납니다.
친환경성	환경마크 인증을 취득한 제품입니다.

## 사용방법

표면처리	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 찢어지거나 부착이 불량한 부위는 벽지용 접착제를 이용하여 균열이 없도록 보양작업이 필요합니다.</li><li>2) 크레용, 색연필 등 아이들의 낙서와, 손때자국으로 인한 오염시, 중성세제 희석액과 부드러운 헝겊을 이용하여 오염을 제거한뒤 표면을 닦아내면 됩니다.</li><li>3) 곰팡이가 발생한 부위는 락스나 곰팡이 제거제를 이용하여 곰팡이를 제거한 후 물걸레 등으로 세척 후 완전히 건조 후에 페인트를 도장해야 합니다.</li><li>4) 콘크리트 및 일반 수성 구도막에 도장시 일반 수성페인트 표면처리 방법과 동일합니다.</li></ol>
도장방법	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 건조도막두께 80μm 되게끔 붓, 롤러 또는 스프레이로 2회 도장합니다.</li><li>2) 2회도장시 재도장 간격은 상도 1회 도장 후 20°C에서 최소 3시간 이상 경과 후 입니다.</li><li>3) 본 제품 도막 위에 다른 도료로 추가 도장을 할 경우, 대기 중의 휘발성 화학물 및 포름알데히드에 대한 흡착력이 발휘되지 않습니다.</li></ol>